



LED Strahler aluminium/weiß SMD LED

- Strahlwasserfest und Staubdicht
- für den Außen- und Innenbereich
- IP65 Schutzklasse
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Industriequalität



Modell	10W weiß	20W weiß	30W weiß	50W weiß
Artikelnummer	HKLFL150-10W	HKLFL223-20W	HKLFL223-30W	HKLFL295-50W
Abdeckung / Gehäuse	Glas/schlagfest, Metallgehäuse / weiß lackiert	Glas/schlagfest, Metallgehäuse / weiß lackiert	Glas/schlagfest, Metallgehäuse / weiß lackiert	Glas/schlagfest, Metallgehäuse / weiß lackiert
Abmaße LBH / mm	154x60x137	227x60x201	227x60x201	301x72x229
Spannungsaufnahme	100-265V; 50Hz/60Hz	100-265V; 50Hz/60Hz	100-265V; 50Hz/60Hz	100-265V; 50Hz/60Hz
Leistung in Watt	10	20	30	50
Dimmbar	nein	nein	nein	nein
Betriebstemperaturbereich	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°
Farbtemperatur in Kelvin	~6500	~ 6500	~ 6500	~ 6500
CRI (Colour Rendering Index)	> 70	> 70	> 70	> 70
Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50)	>35000 Stunden	>35000 Stunden	>35000 Stunden	>35000 Stunden
Unified Glare Rating (UGR) nach DIN EN 12464-1 für Beleuchtungsanlagen	<22	<22	<22	<22
LED Bauart	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
LED Hersteller	Bridgelux®	Bridgelux®	Bridgelux®	Bridgelux®
LED Anzahl	n.a	n.a	n.a	n.a
Lumen pro Watt	>70lm/W	>70lm/W	>70lm/W	>70lm/W
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
IP Schutzklasse	65	65	65	65
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+

