



LED Strahler aluminium/schwarz COB LED

- Strahlwasserfest und Staubdicht
- für den Außen- und Innenbereich
- IP65 Schutzklasse
- Hochwertiges Aluminiumgußgehäuse
- Industriequalität



Modell (alu/schwarz)	10W	20W	30W	50W	80W
Artikelnummer	HKLFLSH115-10W	HKLFLSH155-20W	HKLFLSH195-30W	HKLFLSH240-50W	HKLFLSH290-80W
Abdeckung / Gehäuse	Glas/schlagfest, Aluminiumguß / schwarz elox.	Glas/schlagfest, Aluminiumguß / schwarz elox.	Glas/schlagfest, Aluminiumguß / schwarz elox.	Glas/schlagfest, Aluminiumguß / schwarz elox.	Glas/schlagfest, Aluminiumguß / schwarz elox.
Abmaße LBH / mm					
Spannungsaufnahme	85-265V; 50Hz/60Hz	85-265V; 50Hz/60Hz	85-265V; 50Hz/60Hz	85-265V; 50Hz/60Hz	85-265V; 50Hz/60Hz
Leistung in Watt	10	20	30	50	80
Dimmbar	nein	nein	nein	nein	nein
Betriebstemperaturbereich	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°
Mögliche Farbtemperatur in Kelvin	2700K - 6500	2700K - 6500	2700K - 6500	2700K - 6500	2700K - 6500
CRI (Colour Rendering Index)	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70
Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50)	>30000 Std.	>30000 Std.	>30000 Std.	>30000 Std.	>30000 Std.
Unified Glare Rating (UGR) nach DIN EN 12464-1 für Beleuchtungsanlagen	<22	<22	<22	<22	<22
LED Bauart	COB	COB	COB	COB	COB
LED Hersteller	Bridgelux®	Bridgelux®	Bridgelux®	Bridgelux®	Bridgelux®
LED Anzahl	1	1	1	1	2
Lumen pro Watt	>65Lm/W	>65Lm/W	>65Lm/W	>65Lm/W	>65Lm/W
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°	110°	110°
IP Schutzklasse	65	65	65	65	65
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+

