



## Hof, Parkplatz- und Straßenleuchte IP66

- günstige, moderne und einfache Umrüstung auf LED Beleuchtung
- Aluminiumgehäuse mit robuster Pulverbeschichtung
- IP66 Staub und Strahlwassergeschützt
- extrem hell, extrem sparsam, hoch effizient
- hochwertige Komponenten, schlanke Bauform



Modell	G6 Modul-Leuchte 60W	G6 Modul-Leuchte 80W	G6 Modul-Leuchte 100W	G6 Modul-Leuchte 120W	G6 Modul-Leuchte 150W
<b>Artikelnummer</b>	HKLST060-TL	HKLST080-TL	HKLST100-TL	HKLST120-TL	HKLST150-TL
<b>Abmaße in mm</b>	525*298*106	525*298*106	525*298*106	605*298*106	605*298*106
<b>Gehäuse</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Spannungsaufnahme</b>	AC 200V-264V	AC 200V-264V	AC 200V-264V	AC 200V-264V	AC 200V-264V
<b>Absicherung</b>	10KV	10KV	10KV	10KV	10KV
<b>Leistung in Watt*</b>	60	80	100	120	150
<b>Betriebstemperaturb.</b>	-40° bis +50°	-20° bis +45°	-20° bis +45°	-20° bis +45°	-20° bis +45°
<b>Farbtemperatur in Kelvin **</b>	5000	5000	5000	5000	5000
<b>CRI (Colour Rendering Index)</b>	>70	>70	>70	>70	>70
<b>Ausführung</b>	Modulbauweise	Modulbauweise	Modulbauweise	Modulbauweise	Modulbauweise
<b>Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50)</b>	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden
<b>Treiber Hersteller</b>	Philips®	Philips®	Philips®	Philips®	Philips®
<b>LED Bauart</b>	MHB	MHB	MHB	MHB	MHB
<b>LED Hersteller</b>	CREE®	CREE®	CREE®	CREE®	CREE®
<b>Anzahl Module / LED</b>	2 / 36	2/36	2 / 36	3 / 54	3 / 54
<b>Luminous Flux (Lumen)</b>	~6500	~9500	~11000	~13000	~16800
<b>Abstrahlwinkel</b>	75°	75°	75°	75°	75°
<b>IP Schutzklasse</b>	66	66	66	66	66
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+	A+	A+	A+	A+
<b>Gewicht in kg</b>	5	5	5	7	7
<b>CE / RoHS / UL</b>	ja	ja	ja	ja	ja

\*höhere Wattzahlen bis 250W auf Anfrage erhältlich \*\* andere Farbtemperaturen erhältlich

