



Hof, Parkplatz- und Straßenleuchte IP66

- günstige, moderne und einfache Umrüstung auf LED Beleuchtung
- Aluminiumdruckgussgehäuse mit robuster Pulverbeschichtung
- IP66 Staub und Strahlwassergeschützt
- extrem hell, extrem sparsam, hoch effizient
- hochwertige Komponenten, kompakte Bauform



| Modell | G5 Compact Leuchte 20W | G5 Compact Leuchte 30W | G5 Compact Leuchte 40W | G5 Compact Leuchte 50W | G5 Compact Leuchte 60W |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | HKLST020-CP-TL | HKLST030-CP-TL | HKLST040-CP-TL | HKLST050-CP-TL | HKLST060-CP-TL |
| Abmaße in mm | 513*150*152 | 513*150*152 | 513*150*152 | 513*150*152 | 513*150*152 |
| Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spannungsaufnahme | AC 100V-270V / 50-60Hz | AC 100V-270V / 50-60Hz | AC 100V-270V / 50-60Hz | AC 100V-270V / 50-60Hz | AC 100V-270V / 50-60Hz |
| Absicherung | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
| Leistung in Watt* | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Betriebstemperaturb. | -40° bis +50° | -20° bis +45° | -20° bis +45° | -20° bis +45° | -20° bis +45° |
| Farbtemperatur in Kelvin** | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| CRI (Colour Rendering Index) | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Ausführung | Kompaktbauweise | Kompaktbauweise | Kompaktbauweise | Kompaktbauweise | Kompaktbauweise |
| Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50) | >50000 Stunden | >50000 Stunden | >50000 Stunden | >50000 Stunden | >50000 Stunden |
| Treiber Hersteller | Meanwell® | Meanwell® | Meanwell® | Meanwell® | Meanwell® |
| LED Bauart | XTE | XTE | XTE | XTE | XTE |
| LED Hersteller | CREE® | CREE® | CREE® | CREE® | CREE® |
| Anzahl LED | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Luminous Flux (Lumen) | ~2400 | ~3600 | ~4800 | ~5700 | ~6600 |
| Abstrahlwinkel | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| IP Schutzklasse | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Gewicht in kg | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| CE / RoHS / UL | ja | ja | ja | ja | ja |

*höhere Wattzahlen bis 250W auf Anfrage erhältlich **andere Lichtfarben erhältlich

