



## UFO HighBay Deckenleuchte IP65 in Industriequalität

- günstige, einfache und moderne Umrüstung auf LED Beleuchtung
- keine Einschaltverzögerung <1Sek
- keine Splitterbildung bei Sturz aus großer Höhe
- über 140Lm pro Watt
- extrem hell, extrem sparsam
- IP65 Staub und Feuchtigkeitgeschützt
- IP 67 Verschluss zur einfachen Montage/Demontage
- flache Bauweise, einfache Montage lange Lebensdauer



Modell	HKLHB100-XX-UFO	HKLHB150-XX-UFO	HKLHB200-XX-UFO
<b>Abmaße</b>	308x308	308x308	308x308
<b>Spannungsaufnahme</b>	AC90- 305V	AC90- 305V	AC90- 305V
<b>Sachmängelgewährleistung</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>Leistung in Watt</b>	100	150	200
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-40 bis +50	-40 bis +45	-40 bis +50
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-40 bis +80	-40 bis +80	-40 bis +80
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	~5500	~5500	~5500
<b>CRI (Colour Rendering Index)</b>	>80	>80	>80
<b>Unified Glare Rating (UGR) nach DIN EN 12464-1 für Beleuchtungsanlagen</b>	<22 ( Hallen, Produktion, Lager, Handwerk)	<22 ( Hallen, Produktion, Lager, Handwerk)	<22 ( Hallen, Produktion, Lager, Handwerk)
<b>Ausführung</b>	UFO Form, Aluminium ADC12, PC Scheibe	UFO Form, Aluminium ADC12, PC Scheibe	UFO Form, Aluminium ADC12, PC Scheibe
<b>Lebenszeit *</b>	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden
<b>Anzahl LED's</b>	256	320	496
<b>LED Bauart</b>	3030SMD Nichia	3030SMD Nichia	3030SMD Nichia
<b>Luminous Flux (Lumen)</b>	~14100	~21000	~28200
<b>Abstrahlwinkel</b>	110°	110°	110°
<b>IP Schutzklasse</b>	65	65	65
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+	A+	A+

\*Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50) in Stunden

