



HighBay Deckenleuchte IP65, für warme Umgebungstemperaturen

- Günstige, einfache Umrüstung auf LED Beleuchtung
- keine Einschaltverzögerung <1Sek
- keine Splitterbildung bei Sturz aus großer Höhe
- über 130Lm pro Watt
- 2 fache Wärmeableitung (double-heat-sink)
- hochwertige Komponenten
- IP65 Staub und Feuchtigkeitgeschützt



Modell	150W	200W	100W
Artikelnummer	HKLHB150-CCXX	HKLHB200-CCXX	HKLHB100-CCXX
Abmaße (heat-sink)	335x463	366x463	335x463
Spannungsaufnahme	AC90 - 305V	AC90 - 305V	AC90 - 305V
Leistung in Watt	150	200	100
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +60°C	-20 bis +60°C	-20 bis +60°C
Farbtemperatur in Kelvin	5000 - 5500	5000 - 5500	5000 - 5500
CRI (Colour Rendering Index)	>80	>80	>80
Ausführung	Glockenform, Aluminium, beschichtet	Glockenform, Aluminium, beschichtet	Glockenform, Aluminium, beschichtet
Lebenszeit *	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden
LED Bauart	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030
LED Hersteller	NICHIA® Japan	NICHIA® Japan	NICHIA® Japan
LED - Treiber	MeanWell®	MeanWell®	Standard
Leuchtschirm	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Luminous Flux (Lumen)	~19500	~26000	~13000
Abstrahlwinkel wahlweise	90° / 110°	90° / 110°	90° / 110°
IP Schutzklasse	65	65	65
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Zertifikate	CE/RoHs	CE/RoHs	CE/RoHs

