



## LED Wannenleuchte IP65 in Industriequalität

- Spritzwasser und Staubgeschützt
- PC Abdeckung und ABS Gehäuse
- für schwache basische und saure Umgebung
- IP65 / IK09



Modell	HKLTP120-40W65-IP65	HKLTP120-50W65-IP65	HKLTP150-50W65-IP65	HKLTP150-60W65-IP65
<b>Abdeckung / Gehäuse</b>	PC frosted/ ABS / Edelstahlverschl.	PC frosted/ ABS / Edelstahlverschl.	PC frosted/ ABS / Edelstahlverschl.	PC frosted/ ABS / Edelstahlverschl.
<b>Abmaße LBH / mm</b>	1280 x 135 x 95	1280 x 135 x 95	1575 x 135 x 95	1575 x 135 x 95
<b>Anschluss</b>	interne Verkabelung	interne Verkabelung	interne Verkabelung	interne Verkabelung
<b>Spannungsaufnahme</b>	100-277V; 50Hz/60Hz	100-277V; 50Hz/60Hz	100-277V; 50Hz/60Hz	100-277V; 50Hz/60Hz
<b>Leistung in Watt</b>	40	50	50	60
<b>Dimmbar</b>	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	3500 / 4100 / 5100 / 6500	3500 / 4100 / 5100 / 6500	3500 / 4100 / 5100 / 6500	3500 / 4100 / 5100 / 6500
<b>CRI (Colour Rendering Index)</b>	> 80	> 80	> 80	> 80
<b>Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50)</b>	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden
<b>Unified Glare Rating (UGR) nach DIN EN 12464-1 für Beleuchtungsanlagen</b>	<22	<22	<22	<22
<b>LED Bauart</b>	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
<b>LED Hersteller</b>	Bridgelux	Bridgelux	Bridgelux	Bridgelux
<b>LED Anzahl</b>	240	300	300	336
<b>Lumen pro Watt (ww/nw/nw+/tageslicht)</b>	95 - 105	100 - 110	95 - 105	100 - 110
<b>Abstrahlwinkel</b>	130	130	130	130
<b>IP Schutzklasse</b>	65 / IK09	65 / IK09	65 / IK09	65 / IK09
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+	A+	A+	A+

