



LED Lichtband IP66 Aluminiumgehäuse

- Strahlwasser und Staubgeschützt
- PC Abdeckung / Aluminiumgehäuse
- für schwache basische und saure Umgebung
- 3 Jahre Garantie
- über 130Lm/W
- IP65 / IK09 / TÜV-GS



Modell	HKLLB120-40W65-IP65	HKLLB120-50W65-IP65	HKLLB150-50W65-IP65	HKLLB150-60W65-IP65
Abdeckung / Gehäuse	PC frosted/ Aluminium	PC frosted/ Aluminium	PC frosted/ Aluminium	PC frosted/ Aluminium
Abmaße LBH / mm	1200*91*74	1200*91*74	1500*91*74	1500*91*74
Anschluss	interne Verkabelung	interne Verkabelung	interne Verkabelung	interne Verkabelung
Spannungsaufnahme	110 / 220V; 50Hz/60Hz	110 / 220V; 50Hz/60Hz	110 / 220V; 50Hz/60Hz	110 / 220V; 50Hz/60Hz
Leistung in Watt	40	50	50	60
Dimmbar	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch	D:0/1-10V/Triac u. DALI auf Wunsch
Betriebstemperaturbereich	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°	-30° - +50°
Farbtemperatur in Kelvin	3500 / 4100 / 5100 / 6500	3500 / 4100 / 5100 / 6500	3500 / 4100 / 5100 / 6500	3500 / 4100 / 5100 / 6500
CRI (Colour Rendering Index)	> 80	> 80	> 80	> 80
Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717 (L70B50)	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden	>50000 Stunden
Unified Glare Rating (UGR) nach DIN EN 12464-1 für Beleuchtungsanlagen	<22	<22	<22	<22
LED Bauart	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
LED Hersteller	Bridgelux	Bridgelux	Bridgelux	Bridgelux
LED Anzahl	288	336	336	432
Lumen pro Watt (ww/nw/nw+/tageslicht)	125 - 140	125 - 140	125 - 140	125 - 140
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
IP Schutzklasse	65 / IK09	65 / IK09	65 / IK09	65 / IK09
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++

